



## Occasions

**Scie à format ALTENDORF F45 EvoDrive d'occasion****Numéro d'article: 431.20711A**

## Equipement de base :

- Réglage électromotorisé de la hauteur et de l'inclinaison 0 - 46 degrés pour la lame de scie principale avec correction automatique de la hauteur de coupe lors du pivotement de la lame de scie
- guide parallèle, réglage manuel, réglable par échelle de mesure
- Réglage électro-mot. de la hauteur et de l'inclinaison de la lame principale y compris réglage fin manuel, largeur de coupe 1000 mm
- Commande à hauteur des yeux, inclinable
- Butée angulaire avec position fixe à 90°, réglable manuellement sur échelle de mesure jusqu'à 3200 mm
- Système de serrage d'outil AKE pour la lame de scie principale
- Puissance d'entraînement 5,5 kW (7,5 CV) avec trois vitesses de rotation (3000/4000/5000 tr/min)
- Chariot à doubles rouleaux, longueur du chariot 3000 mm
- Dépassement de la lame de scie max. 154 mm, diamètre max. de la lame de scie 450 mm
- Hauteur de travail 91 cm

## Options :

- Commande à écran tactile EvoDrive 7".
- Porte-documents directement sur la commande à hauteur des yeux
- Entraînement VARIO pour pivotement unilatéral avec 5.5kW
- Vitesse de rotation en continu de 2 000 à 6 000 tr/min.
- Hauteur de coupe élargie de 204mm max. pour un diamètre de lame de scie de max. 550mm (sans inciseur)
- Groupe inciseur à 2 axes avec réglage latéral et en hauteur par électromoteur
- Moteur d'entraînement 0,75 kW ( 1 CV), 8 200 y compris inciseur RAPIDO, réglable en continu de 3.2 à 3.8 mm
- Interrupteur marche/arrêt sur le chariot à doubles rouleaux
- Guide d'onglet angulaire avec compensation de longueur

intégrée

Angle d'inclinaison réglable en continu sur 49 degrés

Mise à longueur jusqu'à 3500 mm

- Elargissement du chariot transversal extensible de 650 mm

- Rouleau de support avant, largeur 300mm

- Guide d'onglet double face DUPLEX

Coupes d'angle de 0 à 90° très rapides, précises

et réglable en continu, réglage de la cote des volets de butée

s'effectue à l'aide d'une échelle de mesure et d'une loupe

mise à longueur jusqu'à 1350 mm

Données techniques :

Longueur du chariot : 3000mm

Largeur de coupe à droite de la lame : 1000 mm

Lame de scie max. avec inciseur : 500 mm

Lame de scie max. sans inciseur : 550 mm

Hauteur de coupe à ø550mm : 100-204mm

Hauteur de coupe à ø500mm : 75-175mm

Hauteur de coupe à ø350mm : 0-100mm

Lame d'inciseur : Oui

Inclinable à 46° : Oui

Hauteur de coupe à 90° : 204 mm

Réglage en hauteur : automatique, motorisé

Inclinaison : automatique, motorisée

Vitesses de rotation : 2000 - 6000 tr/min

Dispositif de protection : CE

Sortie d'aspiration : 80/120 mm

Moteur : 5,5 kW, 400V

Dimensions d'installation LxIxH : 6650x5000x1900mm

Dimensions de transport LxIxH : 3400x1500x1900mm

Poids : 1100 kg

Manuel d'utilisation : Oui

Déclaration CE : Oui

sera contr

Prix: CHF





