



Occasions

Toupie HOFMANN TFS 1245 automatique d'occasion

Numéro d'article: 422.40301A

- Réglage électrique de la hauteur et de l'inclinaison de l'arbre de fraisage.
- puissance du moteur 6,2/7,8 kW (8,4/10,6 CV) avec démarrage en douceur, 400 V - 50 Hz avec frein
- 6 vitesses de rotation :
3'000/6'000/4'000/8'000/5'000/10'000 Tr/min,
- polarité réversible (2 vitesses)
- Conception éprouvée en fonte
- Table de 1'250 x 815 mm, table en fonte fortement rainurée, finement rabotée.
- Table avec rallonge coulissante en aluminium, déplacement par vis sans fin, pour outils jusqu'à \varnothing 175 mm et \varnothing 250 mm
- Hauteur de la machine 890 mm
- Emplacement pour rangement de l'outillage, compartiment à accessoires intégré dans le bâti.
- Cône de l'arbre MK 5, arbre Duo \varnothing 30 x 140 mm.
- Réglage électrique de la hauteur de l'arbre environ 145 mm en vitesse rapide et lente, affichage LED au 1/10 mm.
- Réglage électrique de l'inclinaison de l'arbre de -45,5° à +45,5° en vitesse rapide et lente, affichage LED sur 0.1°.
- Affichages LED avec passage de la dimension absolue à mesure incrémentale.
- Affichage de la vitesse par LED
- Commande intégrée au pupitre
- Démarrage électrique en douceur et frein électrique (sans usure).
- Berceau d'inclinaison de l'arbre: guidage bilatéral semi sphérique à portée segmentée.
- Rotation gauche/droite, rotation droite par commande à 2 mains avec indicateur d'alerte.
- Blocage électrique de l'arbre (empêche tout démarrage intempestif).

Guide d'arbre HOFMANN type 2620 LED-E

- Réglage électrique de la butée
- affichage LED sur le pupitre de commande
- double serrage pneumatique de la butée, pour une fixation précise même en cas d'enlèvement de copeaux très lourd.
- Répétabilité du positionnement +/- 0,015 mm.
- Réinitialisation (fonction de mesure en chaîne) pour l'axe "butée".
(autre axe positionnable en automatique)
- affichage numérique pour le réglage des plaques individuelles

- y compris système de serrage rapide pour les joues de butée
- Ajustement de la butée vers le centre de l'arbre de fraisage
- Après avoir soulevé la butée, la table complète est librement disponible
- après le remontage, aucune course de référence n'est nécessaire

Joues de butée en fonte HOFMANN

500/500 mm avec barres de guidage et planche.

Joues de butée fonte 150 x 500 mm

- Prise normalisée CEE16A pour branchement électrique d'un entraîneur. Commande intégrée au pupitre.
- Entretien minimal.
- Armoire électrique selon normes VDE/EN 60204 avec commutateur principal, Arrêt d'urgence, Disjoncteur moteur avec protection contre baisse de tension, dispositif de freinage
- Contact libre pour la mise en route automatique de l'aspiration
- Dispositif de protection HOFMANN "Centrex", dispositif de protection pour travail cintré type TAPOA avec sorties d'aspiration
- 2 sorties d'aspiration $\varnothing 120$ mm; Débit d'air 20 m³/min.
- Accessoires: Clés de service, Manuel d'utilisation et d'entretien, pompe à graisse.

- Coloris: RAL 9002, RAL 7038, RAL 5005, RAL 9006

- Poids: env. 1'000 kg

Certificat de conformité CE

Certificat d'émission de poussière Nr. BG-021056

Commande automatique pour le réglage de l'hauteur (+ inclinaison pour TFS 1245)

- Clavier pour la saisie des dimensions et de l'emplacement du programme.
- Affichage LED pour la valeur de consigne/réelle.
- 99 mémoires de programme pour les mesures répétitives.
- Réinitialisation (fonction de mesure en continu) pour l'axe "hauteur".
- Support extensible de 700 mm pour table

Incl. Prote

Prix: CHF



