

Standard

1
Settore graduato lettura inclinazione del tavolo.
Echelle graduée pour inclinaison de la table.
Graduated scale for table inclination.
Schwenkbereich der Tischschrägstellung.
Sector graduado para lectura de inclinacion de la mesa.

Optional

8
Pianetto supplementare con base aspirante
per lavorazioni con manicotti abrasivi.
Table supplémentaire avec base aspirante pour
travail avec rouleaux abrasifs.
Supplementary working table for abrasive rollers
with dust collection hood.
Absaugbarer Zusatztisch für Schleifarbeiten mit
Schleifwalzen.
Mesita suplementaria para trabajar con manguitos
abrasivos, con base aspirante incorporada.


9
Rulliera estensione tavolo per la lavorazione
di pezzi di grandi dimensioni.
Extension de la table a galets pour le ponçage
de pieces de grandes dimension.
Roller bar extension support for large pieces.
Rollenleiste zur Tischvergrößerung für die Bearbeitung
von großen Werkstücken.
Rodillos de extension de la mesa para trabajar
piezas de grandes dimensiones.

10
Manicotti abrasivi diametro 25-30-35-40-45 mm.
Manchons abrasifs de diamètre 25-30-35-40-45 mm.
Abrasive rollers, in 25-30-35-40-45 mm diameter.
Schleifwalzen Durchmesser 25-30-35-40-45 mm.
Manguitos abrasivos de diametro 25-30-35-40-45 mm.

11
Mandrino porta rullini abrasivi da Ø 5 a Ø 16 mm.
Mandrin pour rouleaux abrasifs de Ø 5 à Ø 16 mm.
Chuck for abrasive rollers from Ø 5 up to Ø 16 mm.
Spannfutter für Schleifwalzen Ø 5 zu Ø 16 mm.
Mandril para rodillos abrasivos de Ø 5 hasta Ø 16 mm.



OBS 200



Caratteristiche Tecniche - Caracteristiques Techniques
Technical Data - Technische Daten - Caracteristicas Tecnicas

	OBS 150 OBS 150 arco	OBS 150 MONO	OBS 200
Piano di lavoro fisso per impiallacciati Plan de travail pour placages - Size of working table Arbeits Tisch für Furnierholz - Mesa de trabajo fija	220x1440 mm	/	220x1440 mm
Piano di lavoro inclinabile Plan de travail inclinable - Size of tilting table Kippbarer Arbeitstisch - Mesa inclinable	220x1440 mm	220x1440 mm	220x1440 mm
Inclinazione Inclinaison - Tilting Neigung - Inclinación	0 + 45°	0 + 45°	0 + 45°
Larghezza complessiva piani di lavoro Largeur totale des plans de travail - Working surface total width Gesamtlänge der Arbeitstische - Ancho global mesas de trabajo	700 mm	460 mm	700 mm
Altezza piani di lavoro Hauteur des tables de travail - Working table height Höhe der Arbeitstische - Altura mesas de trabajo	950 mm	950 mm	950 mm
Sviluppo nastro abrasivo Dimensions de la bande abrasive - Sanding belt measurement Ausdehnung des Schleifbandes - Desarrollo cinta abrasiva	150x2200 mm	150x2200 mm	200x2200 mm
Velocità nastro Vitesse du ruban - Belt speed Geschwindigkeit des Bandes - Velocidad cinta	11,5 - 8 mt/sec	11,5 - 8 mt/sec	11,5 - 8 mt/sec
Diametro rullo motorizzato Diametre du rouleau d'entraînement - Driven roller diameter Angetriebene Rolle - Diámetro rodillo motorizado	Ø 160	Ø 160	Ø 160
Diametro rullo condotto Diametre du rouleau entraîné - Driven roller diameter Angetriebene Rolle - Diámetro rodillo conducido	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Motore traino nastro 2 velocità Puissance moteur à deux vitesses - 2 speed belt drive motor power Motorleistung mit 2-Gang-Riemenantrieb - Motor remolque cinta 2 velocidades	HP 3.5 - 2.5	HP 3.5 - 2.5	HP 3.3 - 4.9
Motore per oscillazione Puissance moteur pour oscillation - Oscillation motor power Motor für Schwingung - Motor por oscilación	HP 0.5	HP 0.5	HP 0.5
Corsa oscillante Course oscillante - Oscillation stroke Schwinghub - Carera oscilante	20 mm	20 mm	20 mm
Spostamento verticale gruppo oscillante Déplacement vertical du groupe oscillant - Oscillation unit vertical movement Vertikalstellung Schwingaggregat - Traslado vertical grupo oscilante	150 mm	150 mm	200 mm
Bocca aspirazione diametro Diamètre de la buse d'aspiration - Dust extractor unit hood diameter Abzug Durchmesser - Diámetro boca de aspiración	Ø 140	Ø 140	Ø 140
Pressione di esercizio Pression de service - Working pressure Betriebsdruck - Presión de trabajo	min. 3 - max 6 bar	min. 3 - max 6 bar	min. 3 - max 6 bar
Misure d'ingombro Mesures d'encombrement - Overall size Platzbedarf - Dimensiones d'ostucción	1500x800x1400 mm	1500x800x1400 mm	1500x800x1400 mm
Peso Poids - Weight Maße - Peso	550 kg	490 kg	570 kg

La ACM si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche a propria discrezione anche senza preavviso alla Spett. Clientela • La C.ie ACM se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires, sans changer leur caractéristiques essentielles • Messrs ACM have the right to modify their products without changing their main features • Die Firma ACM hat dass Recht, Jederzeit Ihre Produkte nach Belieben zu modifizieren, auch ohne den kunden au benachrichtigen • ACM se reserva en cualquier momento de aportar modificas a propria discrecion tambien sin avisar ns Estimados clientes.



ACM srl a socio unico
Via A. Einstein, 7 - 42017 Novellara (RE) - Italy
Tel. +39 0522 652259 / +39 0522 661284 - Fax +39 0522 653433
E-mail: acm@acmitaly.com • www.acmitaly.com



OBS

Levigatrice
Belt Sander
Ponceuse
Schleifzentrum
Lijadora

OBS 150



Centro di levigatura universale a nastro verticale oscillante
Centre de ponçage universel a ruban vertical oscillant
Universal sanding center with vertical oscillating sanding belt
Universal-Schleifzentrum mit vertical oszillieredern Schleifband
Centro de lijado de banda vertical oscilante universal

Standard

2 Volantino inclinazione tavolo.
Volant pour inclinaison de la table.
Handwheel for table tilting.
Handrad für die Tischwenkung.
Volante de inclinacion de la mesa.

3 Volantino per salita e discesa del gruppo levigatore.
Volant pour montée et baisse du group a poncer.
Handwheel to rise and lower sanding group.
Handrad für die Hagenverstellung des Schleifaggregates.
Volante para subir y baiar el grupo lijador.

4 Bocca aspirazione centralizzata.
Buse d'aspiration centralisée.
Central dust-extraction connection.
Zentraler Absauganschluss.
Boca de aspiración centralizada.

5 Quadro comandi orientabile.
Pupitre orientable.
Turning control panel.
Drehbare Schaltkasten.
Tablero de mandos orientable.

6 Tampone a registrazione micrometrica per levigatura di impiallacciatura.
Tampon a enregistrement micrometrique pour le ponçage de contreplaqué.
Micro-adjustable sanding pad for veneer sanding.
Feinenstellbarer Schleifschuh fur Furnierschleifarbeiten.
Patin con regulation micrometrica para lijat maderas enchapadas.

7 Squadro d'ingresso con regolazione micrometrica della profondità.
Guide d'entree enregisttable par vis micrometrique.
Entry fence with micrometric depth adjustment.
Zufuhrender Anschlagbacken Feinestellbar.
Escuadra de entrada regulable micrometricamente.

Optional

12 Esecuzione su ruote per il trasporto.
Roues pour deplacement.
Equipped with displacement wheels.
Ausfuhrung mit Verschiebungsratern.
Realizacion con ruedas para el desplazamiento.

13 Predisposizione per il montaggio di avanzamento meccanico.
Predisposition pour le montage d'un entraineur.
Predisposition for mounting power feeder.
Vorbereitung für die Montage eines mechanischen Vorschubapparates.
Preparation para el montaje del avance mecanico.



14 Rulli pneumatici.
Rouleaux pneumatiques.
Pneumatic rollers.
Pneumatische Schleifwalze.
Rodillos neumaticos.

15 Tavolo supplementare per la lavorazione con mole.
Table supplementaire pour travail avec meules.
Extra table for work with grinding wheels for profiles.
Zusätzlicher Tisch für bearbeitung mit Schleifscheiben.
Mesa suplementaria para utilizar con muelas.


16 Avanzamento a rullo verticale per curvi e sagomati.
Entraîneur a rouleau vertcale pour courbes.
Vertical roller power feeder for curved and profiles.
Vorschub mit senkrechter Rolle für gebogene und geformte Werkstücke.
Arrastre con rodillo vertical para curvos.

17 Spazzole a settori intercambiabili MultiBrush
Multibrush-brush with interchangeableab/e segmen/s
Brosses à secteurs interchangeableables MultiBrush
MulliBrush-Bürslen mil auswechselbaren Teilen
Cepillos de sectores intercambiables MultiBrush

18 Avanzamento meccanico
Entraîneur - Power feeder
Mecanischen Vorschubapparates
Avance mecanico.



OBS 150 arco



OBS 150 mono