

Schwere Haustüren leicht gewendet

wendoSYST

Fahrbare Wendeeinrichtung für große und schwere Werkstücke wie Haustüren und Plattenelemente. Diese können gespannt und um 180 Grad gedreht werden. An Werkstücklängen anpassbar und mit Hubtisch H 330 bestückbar.

Die stabile Grundkonstruktion ist fahrbar und kann somit im gesamten Betrieb eingesetzt werden. Die ausziehbare Rahmenquerverbindung ist an der Hinterseite angebracht. Diese Konstruktion hat den großen Vorteil, dass die Bestückung von großen, schweren Elementen von einem Mitarbeiter mit einem Hubtisch (z.B. Hubtisch H 330) erfolgen kann.



Automatisierte
beidseitig öffnende
Flächenklemmung
optional



Bolzenaufnahme optional (BH-40-38)



Bolzenaufnahme für Türen, doppelseitig öffnend, optional (BH-40-39)



Variante mit beidseitig öffnender Flächenklemmung (BH-40-06)



Das wendoSYST kann mit einem Hubtisch bestückt werden

BARTH



Ergonomisch
Höhe für Bediener bzw. Werkstück anpassbar



Robust
Werkstücke bis 200 kg drehbar

Technische Daten wendoSYST

- Grundgestell mit Auflagewinkel und Spindelklemmung
- Aufnahmekopf verschiebbar mit Schnellverstellung
- Werkstückeinspannmaße (LxB): 1.190–2.504 x 30–1.700 mm
- Stärke des Werkstücks: 23–112 mm
- Arbeitshöhe um 312 mm verstellbar, von 752 - 1064 mm
- fahrbar mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, jeweils mit Bremse
- belastbar bis max. 200 kg
- Aufstellmaß L x B: 2.220–3.300 x 860–1.110 mm



ANDREAS BARTH

Mitarbeiter der
Schreinerei Albert Bartlechner GmbH,
Halsbach

„Wir produzieren unter anderem schwere Zimmer- und Haustüren. Unsere schweren Haustüren sind von Anfang an entweder mit dem Hubtisch oder der Drehvorrichtung mobil. Wir verwenden das Gerät bei der Schleifarbeit, beim Kettenstemmer und beim Montieren von Dichtungen und Bändern. Mit der Bolzenaufnahme kann die Türe im wendoSYST lackiert oder geölt werden. Das wendoSYST ist für uns mittlerweile ein unersetzliches Arbeitsgerät, besonders in Verbindung mit dem Hubtisch 330.“



Anwendervideo



- **Höhenverstellung**
der Drehachse von 752 mm – 1.064 mm mit Federbolzen absteckbar
- **Längsverstellung**
über massive Vierkanthrohre und Klemmung mit Klemmhebel von 1.190 – 2.504 mm
- **stabile Drehachse**
Schnellverstellung in der Länge um 120 mm (je Seite); Endanschläge bei 0° und 180°; Raster alle 45°
- **Schwere Werkstücke**
bis zu 200 kg drehbar